ETHM-1 Plus

ETHERNET–MODUL

Das **ETHM–1 Plus** Ethernet–Modul ermöglicht die Verbindung per Ethernet in den Zentralen der Serien **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** und **VERSA**. Es ermöglicht die Aufschaltung und Fernsteuerung von Alarmzentralen. Bei der Verbindung mit Zentralen bietet das Modul die Funktionalität der Fernsteuerung des Systems über INTERNET anhand eines Computers, Tablet oder Smartphone.

- Betrieb mit den Zentralen der Serien: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** und **VERSA**
- TCP/IP– oder UDP–Übertragung
- Betrieb mit dem Kommunikationsmodul **INT–GSM** (ETHM–1 Plus Version 2.05 oder höher) oder **INT–GSM LTE** (ETHM–1 Plus Version 2.07 oder höher) möglich :
  - Dual Path Reporting, gem. EN 50136
  - Ersatz–Verbindungskanal
- Parametrierung über **DLOADX**
- Verwaltung des INTEGRA–Systems über **GUARDX**
- Bedienung des Systems via Mobiltelefon mit Hilfe der Applikation: **INTEGRA CONTROL**, **VERSA CONTROL**
- mögliche Benachrichtigung über Ereignisse per E–Mail (nur INTEGRA Plus*, VERSA)
- verschlüsselte Datenübertragung
- Bedienung der automatischen Konfiguration von DHCP–Adressen
- offenes Protokoll für Integration mit anderen Systemen über das Ethernet–Kanal

Zur Fernverbindung mit der **INTEGRA–** Zentrale ist die Software **DLOADX** in der Version 1.12.004 oder höher benötigt

* verfügbar mit INTEGRA Firmware v1.13

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	70 mA
Max. Stromaufnahme	80 mA
Gewicht	64 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	68 x 140 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.