

# INT-CR

## ΣΥΣΚΕΥΉ ΟΠΛΙΣΗΣ/ΑΦ΄ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΆΡΤΑΣ PROXIMITY

Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ζώνης με κάρτες εγγύτητας. Με αυτό τον τρόπο, η λειτουργία του συστήματος συναγερμού δεν απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης: μια τέλεια λύση για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από παιδιά ή ηλικιωμένους.

- όπλιση/αφόπλιση περιοχών με κάρτες ή ετικέτες proximity
- υποστηρίζει παθητικό πομποδέκτη 125 kHz
- 3 τύποι λειτουργίας όπλισης περιοχής
- 3 LED για ένδειξη κατάστασης συστήματος και ένδειξη κατάστασης συστήματος
- ενσωματωμένο buzzer
- συμβατό με **INTEGRA** και **VERSA** (σύνδεση απευθείας στο bus)



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%)	65 mA
Διαστάσεις κουτιού	127 x 35 x 21 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	140 g

