

AQUA Plus 2E

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- Ενσωματωμένες αντιστάσεις προστασίας EOL
- πλήρως ψηφιακός αλγόριθμος
- Αντικαθιστούμενος φακός Fresnel με σφραγισμένα οπτικά
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Δυνατότητα προσυναγεμού
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας στήριξης συμπεριλαμβάνεται



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	10 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	12 mA
Βάρος	88 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Διαστάσεις	63 x 96 x 49 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα παραμετροποίηση αντιστάσεων	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Χρόνος προθέρμανσης	2 x 1,1 kΩ
Χρόνος προθέρμανσης	30 s
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με EN50131-2-2	Βαθμίδα 2