

## **AGD-100 BR**

## БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Беспроводной извещатель разбития стекла AGD-100, работающий в беспроводной системе ABAX с двухсторонней связью, предназначен для защиты помещений со стеклянными поверхностями. Он обнаруживает разбитие стекла: обыкновенного, закаленного и многослойного. Извещатель анализирует акустический сигнал низкой (удар) и высокой (разбитие стекла) частоты. Только в случае обнаружения этой последовательности сигналов будет вызвана тревога. Чувствительность обнаружения можно регулировать. Дополнительно, датчик оборудован тамперным контактом и сигнализацией состояния батареи. Устройство работает с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллером ACU-120, ACU-270 и с предыдущими моделями ACU-100 и ACU-250, а также с ретранслятором сигнала ARU-100. Извещатель AGD-100 выпускается в белом (AGD-100) и коричневом (AGD-100 BR) корпусе.

- обнаружение разбития стекла: обыкновенного, закаленного и многослойного
- двухканальный анализ сигнала
- регулировка чувствительности
- дистанционная настройка
- тамперный контакт



## ТЕХДАННЫЕ

Батарея	CR123A3B
Время работы от батареи (лет)	около 2 лет
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Максимальное потребление тока	18 MA
Потребление тока в режиме готовности	80 mkA
Bec	52 г
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры корпуса	24×110×27 мм
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Дальность действия извещателя	до 6 м
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 m

