

# INT-TSG-WSW

## DOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Dotyková klávesnice **INT-TSG** je ideálním řešením pro náročné uživatele zabezpečovacích systémů **INTEGRA**, kteří upřednostňují uživatelské rozhraní známé z chytrých telefonů a tabletů. Malé rozměry a atraktivní vzhled dotykové klávesnice **INT-TSG** umožňuje její využití v prostorách různých charakterů. Díky malým rozměrům je dotyková klávesnice vhodná pro montáž kdekoli.

Barevný displej s úhlopříčkou 4,3" umožňuje úplně nové uživatelské rozhraní vhodné pro každodenní ovládání ústředěn **INTEGRA**. Dotykový displej je vyrobený s využitím technologie kapacitních displejů, které umožňují pohodlné ovládání pomocí dotyku. Velké, dobře čitelné ikony umožňují využívat všechny funkce nabízené systémem.

Kromě základních příkazů sloužících pro zastřežení a odstřežení, umožňuje dotyková klávesnice **INT-TSG** pomocí jediného dotyku spustit i složitou sekvenci různých příkazů díky MAKRO funkcím. Tento způsob je ideálním řešením v případě využívání funkcí inteligentního domu dostupných v ústřednách **INTEGRA**. Například při příkazu Promítání filmů dojde ke stažení rolet, nastaví vyšší rozlišení projektoru a zapne tlumené osvětlení pro vytvoření atmosféry. Každá makro funkce v **INT-TSG** má volně nastavitelné ikony pro zlepšení komfortu používání. A tak nalezení správného příkazu v menu je nyní zcela bezproblémové.

Dotykový panel **INT-TSG** poskytuje také rychlý a snadný přístup k aktuálním stavovým informacím zabezpečovacího systému. Jediným pohledem na uživatelsky nastavitelnou obrazovku stavů můžete zjistit, například, zda je zabezpečovací systém zastřežen, svítí venkovní osvětlení, nebo je vypnutá zálaha trávniku. Toto nové zařízení umožňuje také použití vlastního obrázku na pozadí.

### Vlastnosti:

- kapacitní dotykový displej s úhlopříčkou 4,3" reagující na jemný dotyk
- grafické uživatelské rozhraní s barevnými ikonami
- funkce MAKRO usnadňující ovládání prvků domácí automatizace
- LED-ky informující o aktuálním stavu systému
- možnost přizpůsobení obrazovky stavu potřebám uživatele
- 2 vstupy (podporováno pouze u ústředěn INTEGRA a INTEGRA Plus)
- možnost spuštění poplachů TÍSEŇ, POŽÁR, POMOC
- spolupráce s ústřednami série **VERSA** (VERSA Firmware v1.04 nebo novější, **INT-TSG Firmware** v1.03 nebo novější)

## TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	250 mA
Max. proudová spotřeba	265 mA
Hmotnost	165 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Podporované paměťové karty	microSD, micro SDHC
Rozměry krytu (šířka x výška x tloušťka)	120 x 92 x 14 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.