

APT-200

OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač **APT-200** umožňuje vzdálené řízení zabezpečovacího systému nebo zařízení domácí automatizace. Ovladač je navržen pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2/ABAX**.

Zařízení je osazeno 2 podsvětlenými tlačítky s možností nastavení 6 funkcí.

Přijetí příkazu kontrolérem je potvrzeno opticky a zvukově. Dálkový ovladač je vybaven piezoelektrickým měničem pro signalizaci zvuku a 3 LED pro zobrazení individuálních funkcí informující o stavu systému.

Aktualizace firmwaru **APT-200** se provádí vzdáleně. Obousměrná rádiová komunikace v systému **ABAX 2** je šifrovaná standardem AES.

Ovladač je napájen baterií CR2032 3 V a signalizuje slabou baterii.

- nastavení funkcí pro tlačítka (až 6 funkcí)
- optické a akustické potvrzení přijetí příkazů kontrolérem
- podsvětlení tlačítek
- kompatibilní s:
 - kontroléry systému **ABAX 2 (ACU-220 a ACU-280)** a opakovačem rádiového signálu **ARU-200**
 - kontroléry systému **ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250 a ACU-100)** (min. verze 4.04), ústřednou **INTEGRA 128-WRL** a opakovačem rádiového signálu **ARU-100** – požadovanou verzi firmwaru zařízení si překontrolujte v popisu na webové stránce
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru:
 - v **ABAX 2**: až 1200 m (s **ACU-220**) / až 600 m (s **ACU-280**)
 - v **ABAX**: až 150 m
- vzdálená aktualizace firmware
- napájeno: baterií CR2032 3 V
- volitelně vyměnitelná tlačítka za **GKX-1** (s barevnými piktogramy)

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	30 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Baterie	CR 2032 3V
Rozměry	38 x 78 x 16 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do150 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do150 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do1200 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do600 m