

XD-2L BR

VÍCEÚČELOVÝ DETEKTOR

XD-2L je víceúčelový drátový detektor, který lze připojit k jakémukoli zabezpečovací ústředně. XD-2 může fungovat jako: magnetický kontakt, otřesový detektor, otřesový detektor a magnetický kontakt a detektor zaplavení vodou.

Vyrábí se v bílém (**XD-2L**), hnědém (**XD-2L BR**) nebo tmavě šedém (**XD-2L DG**) provedení.

- možnost výběru typu detektoru pomocí DIP přepínačů
- funkční režim:
 - magnetický kontakt:
 - detekce otevření dveří, oken atd.
 - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
 - 1 poplachový výstup
 - otřesový detektor:
 - detekce otřesů a vibrací spojených s pokusem o vyrazení dveří nebo oken atd.
 - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
 - 1 poplachový výstup
 - otřesový detektor a magnetický kontakt
 - detekce otřesů a vibrací spojených s pokusem o vyrazení dveří nebo oken atd.
 - detekce otevření dveří, oken atd.
 - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
 - 1 nebo 2 poplachové výstupy
 - detektor zaplavení vodou
 - detekce zaplavení v místech s vodovodní instalací
 - vstup pro připojení externí sondy zaplavení **FPX-1** (bílá), **FPX-1 BR** (hnědá) nebo **FPX-1 DG** (tmavě šedá) – sonda se prodává samostatně
 - 1 poplachový výstup
- možnost výběru typu poplachového výstupu (2EOL/NC nebo NC)
- možnost výběru rezistorů EOL pro konfiguraci 2EOL
 - poplach: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ / 6.8 kΩ
 - tamper: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ
- LED kontrolka
- vzdálené povolení/zakázání LED kontrolky
- kontrola napájecího napětí
- tamper ochrana proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- součástí balení jsou 2 magnety (pro povrchovou a zápusťnou montáž)