

ROP-400/EU

ADRESOVATELNÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

Tlačítkový hlásič **ROP-400** slouží k ručnímu spuštění poplachu při zjištění požáru. Tlačítkový hlásič je navržen pro použití s ústřednami elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- resetovatelné plastové sklo
- **ROP-KEY-U** klíč (prodáváný v setu) umožňující:
- testování
- resetování

LED kontrolka

oboustranný zkratový izolátor

napájení z linky

volitelný montážní box – **ROP-BT / ROP-BS**

volitelný ochranný kryt zabraňující neúmyslné aktivaci – **ROP-FLAP**



TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Hmotnost | 86 g |
| Maximální relativní vlhkost | 95% |
| Rozměry | 87 x 87 x 40 mm |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 170 µA |
| Proudový odběr v poplachu | 450 µA |
| Napájecí napětí | 18...26 V DC |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.