

# ETHM-1

## TCP/IP KOMUNIKAČNÍ MODUL

Komunikační modul **ETHM-1** umožňuje používat komunikaci po TCP/IP pro ústředny **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje připojení na PCO po TCP/IP a dálkové programování ústředny přes síť INTERNET. Ve spojení s ústřednami INTEGRA umožňuje modul ETHM-1 dálkové ovládání systému přes síť INTERNET pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

- podporován zabezpečovacími ústřednami INTEGRA a VERSA
- monitorování na PCO po TCP/IP
- vzdálené programování **DLOADX**
- vzdálená správa **GUARDX**
- přístup k ústředně pomocí internetového prohlížeče a JAVA aplikace používaných u mobilních telefonů
- kódovaný přenos dat
- podpora DHCP nebo nastavení statické IP adresy
- otevřený protokol pro systémovou integraci pomocí TCP/IP kanálu



### TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	120 mA
Max. proudová spotřeba	120 mA
Hmotnost	64 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	68 x 140 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II