

AMD-100

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické detektory jsou jedním ze základních prvků obvodové ochrany. Slouží k zabezpečení dveří a oken a signalizují jejich otevření. AMD-100 je bezdrátový magnetický kontakt, určený ke komunikaci v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX**. Prvek je osazen dvěma jazýčkovými kontakty, které umožňují výběr způsobu montáže, magnet lze umístit podle potřeb pod detektor nebo vedle něho. Prvek je osazen tamperem a má funkci kontroly stavu baterie. Zařízení lze přihlásit k ústředně **INTEGRA 128-WRL**, základnovým stanicím **ACU-120**, **ACU-270**, starším základnovým stanicím **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovači **ARU-100**. Detektor AMD-100 splňuje požadavky normy EN 50131-2-2 -6 stupeň 2.

AMD-100 je dostupný v dvou barevných provedeních: bílé (**AMD-100**) a hnědé (**AMD-100 BR**).

- dva jazýčkové kontakty umožňující výběr způsobu montáže
- externí vstup pro připojení libovolného detektoru
- dálkové nastavení parametrů
- tamper kontakt



TECHNICKÁ DATA

Citlivost přídavného vstupu	312 ms
Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 µA
Max. proudová spotřeba	16 mA
Hmotnost	56 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	do500 m m
Baterie	CR123A 3V
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-2-6	Stupeň 2

