

# MMD-300 BR

## BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT URČENÝ K SYSTÉMU MICRA – HNĚDÉ PŘEVODENÍ

Magnetický kontakt otevření dveří / oken představující „první linii ochrany“. Magnetický kontakt MMD-300 je schopen vygenerovat poplach ještě před tím, než narušitel vstoupí do střežené oblasti.

### Vlastnosti:

- kompatibilní se zabezpečovacím modulem **MICRA**, ústřednami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**, **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**) a také s **VERSA-MCU** a bezdrátovým kontrolérem **MTX-300**
- dva jazýčkové kontakty umožňující výběr způsobu montáže magnetu,
- vstup pro připojení externího drátového detektoru,
- systém šetření energie umožňuje několikaletou činnost zařízení,
- dvojitá tamper ochrana – otevření krytu a stržení zadního krytu ze stěny
- barva krytu: bílá

### Použití:

Zabezpečení malých budov a objektů, jako jsou **kiosky, butiky, víkendové chaty, garáže a malé dílny**

### Obsah balení:

Bezdrátový detektor, magnety pro zápusťnou a povrchovou montáž, lithiová baterie CR123A, montážní materiál, uživatelský manuál.



## TECHNICKÁ DATA

Citlivost přídavného vstupu	312 ms
Třída prostředí	II
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	80 µA
Max. proudová spotřeba	27 mA
Hmotnost	64 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Baterie	CR123A 3V
Výdrž baterie (v režimu šetření energie, v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky