

PK-01

AUTONOMNÍ PŘÍSTUPOVÝ MODUL

Modul **PK-01** je určen pro elektronické ovládání dveří kdekoliv, kde není potřeba instalace rozsáhlých přístupových systémů. Zařízení umožňuje přichozí a odchozí autorizaci pomocí kódu nebo bezkontaktní karty. K plné funkčnosti stačí připojit 12V z externího napájecího zdroje a elektromagnetický zámek. Modul se konfiguruje pomocí klávesnice.

- autorizace uživatele pomocí kódu nebo bezkontaktní karty
- až 50 uživatelů
- konfigurace modulu pomocí klávesnice
- LED kontrolky stavu modulu
- podsvícení kláves pro snadné použití v tmavých prostorech
- integrované relé pro ovládání elektromagnetického zámku
- hermeticky uzavřená elektronika pro venkovní použití



TECHNICKÁ DATA

Pracovní frekvence čtečky	125 kHz
Zatížitelnost kontaktů relé (odporově)	2 A / 24 V DC
Třída prostředí dle EN50131-5	III
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Max. proudová spotřeba	125 mA
Hmotnost	297 g
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Zatížitelnost poplachového výstupu	30 mA
Zatížitelnost výstupu zvonku	30 mA
Proudová spotřeba v klidu	105 mA
Rozměr krytu	47 x 158 x 24 mm
Rozsah pracovních teplot	-25...+55 °C



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.