

B-1 BR

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Malé magnetické kontakty **B-1 BR** s hermetickými kryty jsou určeny pro povrchovou montáž. Magnet lze přilepit nebo přišroubovat. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- Povrchová montáž (přípevnění šrouby nebo samolepící páskou)
- hermeticky uzavřené tělo malé velikosti



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V |
| Maximální spínaný proud | 500 mA |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Hmotnost | 12 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 24 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 29 mm |
| Rozměry krytu magnetu | 28 x 12,5 x 6,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole) | NO |
| Rozměry krytu magnetu | 28 x 12,5 x 6,5 mm |