

# ROP-101/EU

## TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ (VENKOVNÍ)

Tlačítkový hlásič požáru je určený k manuálnímu vyhlášení požáru.

- certifikovaný dle EN54-11
- mechanická paměť aktivace
- resetovatelný pomocí speciálního klíče
- LED signalizující aktivaci



### TECHNICKÁ DATA

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Rozměr krytu                | 87 x 87 x 57 mm   |
| Rozsah pracovních teplot    | -25...+70 °C      |
| Napájecí napětí             | 9...30 V DC       |
| Proudová spotřeba v klidu   | 0 mA              |
| Max. proudová spotřeba      | 41 mA             |
| Hmotnost                    | 214 g             |
| Maximální relativní vlhkost | 75%               |
| Stupeň zabezpečení          | IP66 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Funkce nebyla potvrzena během procesu posuzování a ověřování stálosti výkonu prováděného Vědeckotechnickým střediskem požární ochrany - Národní výzkumný ústav (CNBOP-PIB) - funkce potvrzena v dalších zkouškách.



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.