

# INT-TSH-BSB

## DOTYKOVÝ PANEĽ

Dotykový panel **INT-TSH** umožňuje intuitivní ovládání systémů založených na sérii ústředěn INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA a VERSA Plus. Panel je vybaven velkou 7 – palcovou dotykovou obrazovkou, a tak je vhodným řešením pro uživatele, kteří vyžadují jednoduché každodenní ovládání systému, které znají ze svých chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Kromě základního ovládání zastřežení a odstřežení systému, umožňuje INT-TSH spustit celou řadu příkazů kliknutím na ikonu MAKRO funkce. Tato vlastnost vytváří z dotykového panelu zařízení, které umožňuje ovládání zabezpečovacího systému včetně domácí automatizace, kterou nabízí ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus.

Dotykový panel INT-TSH nabízí také rychlý a snadný přístup k aktuálním informacím o zabezpečovacím systému. Pomocí velkých, čitelných widgetů a možnosti nastavit informace zobrazené na stavové obrazovce, stačí pro zjištění stavu zabezpečeného objektu jeden pohled na obrazovku. Dále je možné na displeji dotykového panelu spustit promítání obrázků.

- dotykový panel pro ústředny **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA a VERSA Plus** (INTEGRA Firmware v1.14 nebo vyšší, VERSA Firmware v1.06 nebo vyšší)
- kapacitní dotyková obrazovka 7" reagující na jemný dotyk
- grafické uživatelské rozhraní s barevnými ikonami
- MACRO funkce pro snadné ovládání zabezpečovacího systému spojeného s domácí automatizací (podporováno pouze ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus)
- přizpůsobení stavové obrazovky na přání uživatele
- 2 zóny (podporováno pouze ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus)
- spuštění klávesnicových poplachů TÍSEŇ, POŽÁR, LÉKAŘSKÁ POMOC

## TECHNICKÁ DATA

|  |                     |
|--|---------------------|
| Napájecí napětí (±15%)                   | 12 V DC             |
| Rozsah pracovních teplot                 | -10°C...+55°C       |
| Proudová spotřeba v klidu                | 450 mA              |
| Max. proudová spotřeba                   | 550 mA              |
| Hmotnost                                 | 400 g               |
| Maximální relativní vlhkost              | 93±3%               |
| Třída prostředí dle EN50131-5            | II                  |
| Podporované paměťové karty               | microSD, micro SDHC |
| Rozměry krytu (šířka x výška x tloušťka) | 196 x 129 x 22 mm   |

