

INT-SF-WSW

BEREICHSTASTATUR

Die **INT-SF-WSW** Bereichstastatur ermöglicht die Steuerung jedes auf den Zentralen **INTEGRA** oder **INTEGRA Plus** basierenden Systems. Um die gleiche Designlinie der Steuerungselemente zu behalten, wird die **INT-SF** Tastatur für Anwendung zusammen mit folgenden Bedienteilen empfohlen: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** und **INT-KSG**.

- weiße Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- Steuerung eines Bereichs im System
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- LEDs zur Anzeige des Bereichszustandes
- akustische Signalisierung gewählter Ereignisse im System
- Funktionen der Zutrittskontrolle
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang für die Kontrolle des Türzustandes
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (**INT-SF-W**), schwarz (**INT-SF-B**), hell mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-SSW**), dunkel mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-BSB**) und weiß mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-WSW**)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Ruhestromaufnahme	20 mA
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	180 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	80 x 143 x 25 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit des Relaisausgangs (ohmsche Belastung)	1 A / 30 V DC

