

# OMI-2

## GEHÄUSE

OMI-2 ist ein robustes Aufputz-Metallgehäuse, das für die Montage der Zentralen, Module und Erweiterungsmodule von SATEL in verschiedenen Konfigurationen ausgelegt ist. Es verfügt über einen integrierten AC/AC Transformator mit einer Leistung von 40 VA und einer Ausgangsspannung von 18 V AC, 50 Hz. Es ist mit doppeltem Sabotageschutz versehen: gegen Öffnen der Abdeckung und Abriss des Gehäuses von der Wand. Das Gehäuse ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert.

Da das Gehäuse OMI-2 die Anforderungen der Norm EN50131 für Grade 3 erfüllt, kann es in sehr anspruchsvollen Alarmsystemen eingesetzt werden.

- Abmessungen: 325 x 310 x 110 mm
- entspricht den Anforderungen der Norm **EN50131** Grade 3
- doppelter Sabotageschutz

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	325 x 310 x 110 mm
Spannungsversorgung (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformator	40 VA
Ausgangsspannung des Transformators	18 V AC, 50 Hz

