

# INT-SCR-BL

## MEHRZWECKTASTATUR MIT ZUTRITTSKARTENLESER

Die Bereichstastatur ist für einfache Bedienung einzelnes Bereichs des INTEGRA-Systems ausgelegt. Sie ist ideal geeignet für die Systeme, in denen die einzelnen Bereiche separate Untersysteme sind. Der eingebaute Zutrittskartenleser erlaubt die Bedienung des Bereichs ohne Notwendigkeit, das Kennwort auswendig zu wissen, und hermetisches Gehäuse ermöglicht die Außenmontage.

- Funktionalität der Bereichstastatur oder des Gerätes zur Entsperrung der Eingangszeitverzögerung
- eingebauter Kartenleser
- LEDs zur Anzeige des Bereichszustandes
- akustische Signalisierung
- Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- optischer Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses und Trennen von der Wand
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes
- Klingeltaste
- mögliche Außenmontage

### TECHNISCHE DATEN

Max. Spannung des Relais	24 V
Max. Leistung des Relais	2 A
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	47 x 158 x 24 mm
Betriebstemperatur	-25...+55 °C
Max. Stromaufnahme	125 mA

