

SO-MF3-W

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE®

El lector de tarjetas **SO-MF3** puede funcionar como:

- lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema de alarma **INTEGRA**
- lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema de control de acceso **ACCO NET** o **ACCO**
- lector de tarjetas de proximidad en el marco de los sistemas de otros fabricantes (OSDP, Wiegand)
- módulo autónomo de control de puerta

Propiedades

- identificación del usuario por medio de la tarjeta de proximidad MIFARE®
- lector de tarjetas de proximidad MIFARE (13,56 MHz) incorporado:
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- compatibilidad con el protocolo OSDP (protocolo OSDP en versión 2.2; bus de comunicación RS-485)
- interfaz de comunicación adicional:
 - EM-Marin (en caso del sistema INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)
 - Wiegand
- programación por medio del programa CR Soft
- indicadores LED (4 unidades)
- sirena acústica incorporada (volumen regulable)
- posibilidad de montaje en la pared o en la superficie de montaje y contra su arranque de la superficie de montaje
- disponible en blanco (**SO-MF3-W**) y negro (**SO-MF3-B**)

Propiedades para los respectivos modos de trabajo:

Lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema de alarma INTEGRA

- se requiere la conexión con el módulo de expansión de tarjetas/pastillas INT-R
- funciones activadas por medio de la tarjeta de proximidad:
 - armado/desarmado y cancelación de la alarma en la partición
 - apertura de puerta
 - control de las salidas de tipo 24. *Interruptor MONO* y 25. *Interruptor BI*

Lector de tarjetas de proximidad en el marco del sistema ACCO NET o ACCO

- se requiere la conexión con el módulo de control de acceso de la serie ACCO-KP
- funciones activadas por medio de la tarjeta de proximidad:
 - apertura de puerta
 - bloqueo/desbloqueo de puerta

Lector de tarjetas de proximidad en el marco de los sistemas de otros fabricantes

- es posible la selección de la interfaz de comunicación:
 - OSDP (bus de comunicación RS-485)
 - Wiegand

Módulo autónomo de control de puerta

- compatibilidad con el máximo de 128 tarjetas de proximidad
- funciones activadas por medio de la tarjeta de proximidad:
 - apertura de puerta
 - bloqueo/desbloqueo de puerta
- posibilidad de definir el número de usos de la tarjeta
- salida de relé para controlar el cierre electromagnético, cierre magnético u otro dispositivo de activación de la puerta
- entrada de control del estado de la puerta

- entrada para el botón de apertura

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC $\pm 15\%$ V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-25°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	63 mA
Consumo máximo de la corriente	112 mA
Peso	87 g
Humedad máxima	93 \pm 3%
Dimensiones	45 x 128 x 21 mm
Salidas de relé (carga resistiva)	1 A / 30 V DC
Frecuencia de trabajo del lector	13,553...13,567 MHz
Alcance de lectura de la tarjeta encriptada MC-DF3-2	para 55 mm

