

CA-5 P

CENTRAL DE ALARMA

La central CA-5 está diseñada para la supervisión de zonas reducidas dónde no será necesaria una ampliación posterior del sistema. Puede cooperar con módulos externos de comunicación GSM/GPRS.

- 5 entradas:
 - selección de configuraciones: NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC
 - selección de tipos de reacciones
- 3 salidas (2 de ellas programables)
- puerto RS-232 (TTL) – toma RJ
- comunicador telefónico
- control del sistema:
 - manipulador LCD o LED
- programación de configuraciones de la central:
 - localmente (manipulador LCD/LED o PC conectado al puerto RS-232)
 - a distancia (PC que se comunica a través de un módem)
- contraseñas:
 - 1 contraseña del administrador
 - hasta 5 contraseñas del resto de usuarios
 - 1 contraseña de servicio
 - opción de limitar el ámbito de autorizaciones para ciertas contraseñas
- memoria de eventos (memorización hasta 255 eventos)
- monitorización en el formato Contact ID y en múltiples formatos más:
 - 2 números de la estación de monitorización
- análisis avanzado de la señal desde la central telefónica:
 - reconocimiento de señales telefónicas conformes con la norma TBR 21
 - repetición inteligente de la prueba para la transmisión de datos
 - algoritmo programable de procedimiento de la central
- módem interno 300 bps
- diagnóstico automático de los elementos fundamentales del sistema
- alimentador de impulsos

DATOS TÉCNICOS

Tensión del alimentador de la central ($\pm 10\%$)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	147 x 70 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	18 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 mA
Peso	150 g