

# GPRS-T4

## COMUNICADOR GPRS

El comunicador universal **GPRS-T4** está destinado a la realización de la monitorización GPRS y SMS desde cualquier central de alarma u otro equipo. Una funcional adicional **GPRS-T4** es el mando a distancia de las salidas del módulo, gracias a la cual es posible p.ej. activar y desactivar el modo de espera del sistema de alarma a través de SMS.

- 8 entradas que disparan la monitorización o notificación
- entrada dedicada para la supervisión de la alimentación AC
- 4 salidas con la opción de mando a distancia
- conmutación automática para SMS en el caso de ausencia de GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión de prueba con el uso de CLIP
- señalización de una avería de comunicación

## DATOS TÉCNICOS

|  |              |
|--|--------------|
| Clase medioambiental   | II           |
| Número de salidas tipo OC  | 4            |
| Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )   | 12 V DC      |
| Número de entradas   | 8            |
| Dimensiones de la pletina electrónica  | 80 x 57 mm   |
| Rango de temperaturas de trabajo   | -10...+55 °C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad                                | 45 mA        |
| Consumo máximo de la corriente   | 190 mA       |
| Peso   | 184 g        |
| Rendimiento de corriente mínimo requerido del alimentador                        | 2 A          |
| Tensión permitida en la entrada AC   | para 25 V    |
| Capacidad de corriente de la salida que cumple el papel del indicador de averías | 50 mA        |