

APS-30

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.

- Υψηλής απόδοσης παλμοτροφοδοτικό με μέγιστο ρεύμα 3Α.
- Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
- Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως.
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος.
- Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη και 2 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|--------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | I |
| Τάση παροχής μετασχηματιστή | 230 V AC |
| Ονομαστική τάση εξόδου (±15%) | 12 V DC |
| Προδιαγραφές εξόδων OC | 50 mA |
| Τύπος μπαταρίας | 12 V 17 Ah |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 3 A |
| Διαστάσεις κουτιού | 324 x 382 x 108 mm |
| Διαστάσεις πλακέτας | 140 x 99 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | +5...+40 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%) | 20 V AC |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 3,35 kg |