

APS-524

ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑΣ

- Τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης switching με έξοδο 24 V DC
- Ικανότητα παροχής ρεύματος 5A
- προστασία υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- Σχεδιασμένο για χρήση με σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου-οξέος
- Ελεγχόμενο κύκλωμα φόρτισης ρεύματος της μπαταρίας
- Προστασία βαθιάς αποφόρτισης μπαταρίας
- 4 OC εξόδους για απομακρυσμένη επιτήρηση
- οπτική ένδειξη για δίκτυο, μπαταρία, υπερφόρτωση και κατάσταση υπερθέρμανσης
- ακουστική ένδειξη βλάβης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Προδιαγραφές εξόδων OC | max. 50 mA |
| Τύπος τροφοδοσίας | A |
| Διαστάσεις κουτιού | 403 x 323 x 100 mm |
| Διαστάσεις πλακέτας | 233 x 73 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | +5...+45 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 230 V AC |
| Συνιστώμενη μπαταρία | 2 x 12 V/17 Ah |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 3,4 kg |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 24 V DC |
| Ικανότητα ρεύματος | 5 A |
| Μέγιστη φόρτιση μπαταρίας | 1 ή 2 A |
| Ενεργειακή απόδοση | Προς 83% |

