

INT-S-BL

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί για την εύκολη λειτουργία ενός υποσυστήματος του συστήματος INTEGRA, ταιριάζει απόλυτα για συστήματα όπου αποτελούνται από ανεξάρτητα λειτουργικούς διαχωρισμένα υποσυστήματα.

- Ελέγχει ένα μόνο υποσύστημα του συστήματος
- Κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. συναγερμό.
- LEDs για ένδειξη κατάστασης του υποσυστήματος
- βομβητής για ακουστική σηματοδότηση
- Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης
- Ρελέ για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.
- Έλεγχος πόρτας εισόδου
- Μπλε οπίσθιος φωτισμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	40 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	75 mA
Βάρος	110 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	80 x 127 x 24 mm
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	2 A / 24 V DC