

# ΕΤΗΜ-1

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΪΑΣ ΜΉΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ TCP / IP

- υποστηρίζεται από πίνακες ελέγχου INTEGRA και VERSA
- αναφορά μέσω TCP / IP
- Απομακρυσμένος προγραμματισμός πίνακα μέσω λογισμικού **DLOAX**
- απομακρυσμένη επίβλεψη GUARDX
- λειτουργία του συστήματος μέσω ενός web browser ή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα Java
- κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων
- υποστήριξη για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων διεύθυνσης DHCP
- ανοιχτό πρωτόκολλο για την ολοκλήρωση συστημάτων μέσω του καναλιού TCP / IP

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	120 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	120 mA
Βάρος	64 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	68 x 140 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II