

# CA-64 E

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

- Επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- Υποστήριξη διαμορφώσης ζώνης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- Προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης EOL
- Ανάλυση παλμών και ευαισθησίας για αισθητήρες δόνησης και ρολλών.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12V DC
Διαστάσεις πλακέτας	80 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	70 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	70 mA
Βάρος	47 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6	Βαθμίδα 3
Αριθμός προγραμματιζόμενων ζωνών	8