

GPRS-T1

ΜΟΝΑΔΑ GPRS/SMS

Η μονάδα επικοινωνίας **GPRS-T1** χρησιμοποιείται για να παρέχει σύνδεση με Κέντρο λήψης σημάτων μέσω GPRS και την λειτουργία μηνυμάτων κειμένου μέσω πίνακαελέγχου εξοπλισμένου με ένα κωδικοποιητή τηλεφώνου οποιουδήποτε κατασκευαστή.

- Μετατροπή τηλεφωνικής επικοινωνίας σύνδεσης με Κέντρο λήψης σημάτων μέσω GPRS/SMS συμβατό με οποιονδήποτε πίνακα συναγερμού
- Αυτόματη μεταγωγή σε αναφορά μέσω SMS σε περίπτωση αποτυχίας του GPRS
- SMS / CLIP προσωπικά μηνύματα
- Υποστήριξη για μεταδόσεις τεστ μετά από αναπάντητη (CLIP)
- Ένδειξη βλάβης επικοινωνίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 220 mA |
| Βάρος | 184 g |
| Τρέχουσα χωρητικότητα της εξόδου FT | 50 mA |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 50 mA |
| Διαστάσεις πλακέτας | 80 x 57 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |