

# STAM-IRS

## ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗΣ ΜΕ MICRO SERVER

- υποστήριξη για έως 14 +2 δέκτες: δέκτες τηλεφωνικής γραμμής, TCP / IP δέκτες και μονάδες GSM
- ενσωματωμένο micro server που βασίζεται σε επεξεργαστή Intel Atom και SSD αποθήκευση
- 7" οθόνη TFT LCD για εύκολη τοπική διαχείριση του διακομιστή
- ενσωματωμένο εφεδρικό τροφοδοτικό με υποστήριξη για εξωτερική εφεδρική μπαταρία
- 19" θήκη τύπου Server για εγκατάσταση σε βιομηχανικού τύπου rack



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0...+35 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Κατανάλωση ρεύματος από πηγή 230 V (με 1 κάρτα συνδεδεμένη)	170 mA
Κατανάλωση ρεύματος από μπαταρία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύος (με 1 κάρτα συνδεδεμένη)	2,45 A
Συνιστώμενη χωρητικότητα της μπαταρίας	40 Ah
Υποδοχές PCI για τις κάρτες	14
θύρες COM	4
θύρες USB 2.0	2
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 7 Embedded
Βασικός δίσκος	32 GB
Εφεδρικός δίσκος	60 GB
Οθόνη	Το TFT LCD υποστηρίζει ανάλυση 800 x 600
Μέγιστη υγρασία	90 %
Διαστάσεις περιβλήματος	55 x 48 x 17,7 cm
Βάρος (χωρίς κάρτες)	14,5 kg