

MFD-300 BR

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Ο ανιχνευτής πλημμύρας MFD-300 έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό διαρροών σε περιοχές με εγκαταστάσεις νερού, για παράδειγμα, στην κουζίνα στο μπάνιο ή στο πλυντήριο. Ο εξωτερικός αισθητήρας συνδέεται με τον ανιχνευτή με τη χρήση ενός εύκαμπτου καλωδίου, το οποίο απλοποιεί την εγκατάσταση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

- Εξωτερικός εύκολο να τοποθετηθεί αισθητήρας
- Προστασία παραβίασης (tamper)
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|---------------------|
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη) | Περίπου 3 χρόνια |
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 80 μA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 27 mA |
| Βάρος | 90 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Μπαταρία | CR123A 3V |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Μήκος του καλωδίου αισθητήρα | 3 m |

