

ACU-250

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Το ACU-250 είναι ένας ελεγκτής για τα ασύρματα συστήματα ABAX σχεδιασμένο για να λειτουργεί με πίνακες ελέγχου INTEGRA και VERSA. Προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνει τους πίνακες ελέγχου με τις ασύρματες συσκευές της οικογένειας ABAX. Οι ρυθμίσεις της μονάδας προγραμματίζονται μέσω του πληκτρολόγιου του πίνακα ελέγχου σε κατάσταση service ή με τη χρήση του λογισμικού DLOADX. Ένα από τα πλεονέκτηματά του ACU-250 είναι το μικρό μέγεθος του περιβλήματός του, το οποίο καθιστά εύκολο να εγκατασταθεί η συσκευή σε προσβάσιμο σημείο.

- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Υποστήριξη για έως και 48 ασύρματες συσκευές
- Συμβατό με INTEGRA και VERSA πάνελ
- Αναβάθμιση του firmware, χωρίς την αφαίρεση της συσκευής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|--|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Ακτίνα δράσης | Προς 500 (w terenie otwartym) m |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 33 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 33 mA |
| Βάρος | 35 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας, σύμφωνα με EN50131-3 | Bαθμίδα 2 |