

GRAPHITE Pet

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΎΘΡΩΝ

- Αγνοεί κατοικίδια έως 15 κλά
- Υψηλής ποιότητας διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
- Νέας γενιάς DSP και αλγόριθμος ανάλυσης
- Σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας LODIFF Frensel
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση τέστ
- Δυνατότητα μνήμης συναγερμού
- ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου | 0,3...3 m/s |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2,4 m |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 12 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 14 mA |
| Βάρος | 76 g |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) | 40 mA / 16 V DC |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Διαστάσεις | 63 x 96 x 49 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού | 2 s |
| παραμετροποίηση αντιστάσεων | 2 x 1,1 kΩ |
| Χρόνος προθέρμανσης | 30 s |