

INT-TSG2-B

4.3" ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSG2** kezelő **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** és **VERSA** családú vezérlőpanelek működtetésére és programozására szolgál. Ideális megoldás azon felhasználók számára, akik riasztórendszerek és a KNX rendszert is magában foglaló, épületautomatizálási rendszerek könnyű mindennapos kezelését keresik. Kompakt méret és univerzális dizájn kettőse modern és hagyományos belsők esetén is tökéletesen alkalmazhatóvá teszi.

Tulajdonságok:

- 4.3" kapacitív üvegborítású érintőképernyő csúsztatási mozdulat támogatással
 - 480x272 képernyőfelbontás, 16.7 millió szín (valós színek)
- személyreszabható, többszintű felhasználói grafikus felület
 - max. 24 további képernyő
- személyreszabható képernyőfelület
- több, mint 20 elérhető téma
- egyéni téma támogatás
- riasztórendszer és vezérlőpanelhoz csatlakoztatott háziautomatizációs eszközök vezérlésére szolgáló
- rendszer vezérlése különböző parancsok (beleértve épületautomatizálási utasításokat is) sorozatának elindítását biztosító MAKRÓ funkciókkal
- PÁNIK, TŰZ és ORVOSI riasztások gyors indítása
- kompatibilis **INTEGRA** (INTEGRA Firmware 1.20 vagy újabb) és **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 vagy újabb) vezérlőpanelekkel
- óra, dátum, rendszerelemek (zónák, ajtók, kilépések) állapotának és hőmérséklet (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**) megjelenítésére alkalmas képernyővédő
- opcionális diavetítés (elektronikus képernyő funkció)
- képernyő felett elhelyezett, rendszer aktuális állapotát jelző LED-ek
- 2 programozható vezeték nélküli zóna (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**)
 - NO és NC típusú érzékelők, valamint redőny és rezgésérzékelők támogatása;
 - EOL, 2EOL és 3EOL kialakítás (3EOL csak **INTEGRA Plus**-szal) támogatása;
 - programozható vonalvégi lezáróellenállás érték
- beépített piezoelektromos hangjelző
- állítható hangerejű hangjelzések
- nappali/éjjeli funkcióval rendelkező állítható fényerejű képernyő
- beépített microSD memóriakártya foglalat (fényképek és további háttérképek tárolásához)
- ház kinyitására és felszerelési felületről történő eltávolításra reagáló szabotázskapcsoló
- elérhető fehér (**INT-TSG2-W**) és fekete (**INT-TSG2-B**) színű házzal

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	100 mA
Maximális áramfelvétel	140 mA
Tömeg	160 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 3
Tárhelyezés módja	microSD, micro SDHC
A készülék méretei (szélesség x magasság x vastagság)	120 x 92 x 14 mm

