

INT-TSH-W

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az alapvető élesítési és hatástalanítási műveleteken túl, az INT-TSH MAKRO funkciójának köszönhetően egyetlen paranccsal akár összetett műveletek sorozata is elidítható. Ez a mód kiváló megoldás INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek intelligens háziautomatizálási funkcióinak alkalmazásához.

INT-TSH segítségével gyorsan és könnyen elérhetők a rendszer állapotinformációi. A nagyméretű, könnyen olvasható widgetek és a készenléti képernyőn megjelenítésre kerülő, személyreszabható információk meghatározása lehetővé teszi, hogy védett létesítményben történő eseményeket egyetlen a képernyőre vetett pillantással ellenőrizzük. Kezelő képernyőjén képgaléria is megjeleníthető.

- kezelő **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** és **VERSA Plus** vezérlőpanelekhez (INTEGRA v1.14 vagy újabb fw., VERSA v1.06 vagy újabb fw.)
- enyhe érintésekre is reagáló, kapacitív 7" érintőképernyő
- színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
- háziautomatizálási funkciók használatát megkönnyítő MAKRO tulajdonság
- felhasználói igények szerint, egyedileg kialakítható állapotképernyő
- 2 zónabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek támogatják)
- PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztás indítási lehetőségek
- elérhető fehér (**INT-TSH-W**), fekete (**INT-TSH-B**), világos ezüst kerettel (**INT-TSH-SSW**) és fehér ezüst kerettel (**INT-TSH-WSW**) színben

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	450 mA
Maximális áramfelvétel	550 mA
Tömeg	400 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tárhelyezés de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülék ház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	196 x 129 x 22 mm