

INT-SK-GR

PARTÍCIÓ KEZELŐ

A partíciós billentyűzet feladata az **INTEGRA** rendszer egyes zónájának egyszerű kezelése, így tökéletesen alkalmas azon rendszereknél, ahol az egyes zónák külön funkcionálisú alrendszereket képeznek.

- egy partíció vezérlésére a rendszerben
- billentyű nyomva tartása esetén PÁNİK, TŰZ és SEGÍTSÉG riasztás
- LED kijelzés a rendszer állapotára
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- beléptető rendszer funkciók
- relé a mágneszárhoz/elektromos ellenoldalhoz
- ajtó vezérlő bemenet



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 35 mA |
| Maximális áramfelvétel | 55 mA |
| Tömeg | 160 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Méret | 144 x 80 x 27 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| jelfogó kimenet megterheltsége (ellenállási megterheltség) | 2 A / 24 V DC |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.