

GSM-4

TARTALÉK KOMMUNIKÁCIÓS MODUL TELEFONVONALHOZ

A **GSM-4** kommunikációs egység lehetővé teszi a GSM hálózat igénybevitelét tartalék lehetőségként a hagyományos vezetékes telefonhálózat számára. Ez az egység önállóan felügyeli a vonalas telefonhálózatot és annak meghibásodása esetén azonnal mobsávra kapcsol át. A **GSM-4** egység segítségével SMS- és hangjelzések továbbítására van lehetőség, valamint tetszőleges berendezések vezérlésére SMS, Clip vagy DTMF segítségével.

Jellemzők és funkciók:

- jelátvitel a telefonvonalról GSM hálózaton keresztül
- PAGER üzenet SMS üzenetté való átkonvertálása
- a modul távkonfigurálása GPRS-en
- riasztóközpontok távprogramozása GPRS-en – „RS-232 távoli port” funkció
- a modul szoftver távfrissítése
- telefonvonal felügyelete, és automatikus átkapcsolás GSM-re a hiba esetén
- telefonfelügyelet átkonvertálása SMS, GPRS és CSD formátumokká
- 4 bemenet, a hangüzenet/SMS üzenet értesítésének indíthatóságával, valamint a felügyeleti események transzmissziójának előídezhetségével
- 3 kimenet távvezérlési lehetőséggel

Alkalmazások:

- dedikált felügyeleti modul az **INTEGRA** központokhoz
- SMS vevő a STAM felügyeleti állomáshoz
- GSM kapu a telefonközpontokhoz
- SMS, GPRS, CSD felügyelet tetszőleges riasztóközpontokhoz
- hangüzenet értesítés tetszőleges riasztóközpontokhoz
- berendezések távvezérlése



MŰSZAKI ADATOK

Kimenetek terhelhetősége	50 mA
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Maximális áramfelvétel	250 mA
Tömeg	955 g

