

SD-6000 R

DINAMIKUS HANGSZÓRÓ ALAPÚ KÜLTÉRI SZIRÉNA HANG- ÉS FÉNYJELZÉSSEL

- EN50131 Grade 2 megfelelés
- hangjelzés: dinamikus hangszóró
- fényjelzés: LED
- opcionális tartalék akkumulátor
- kiegészítő LED-ek állapotjelzéshez
- teljesen kiöntött kialakítás a környezeti hatásokkal szembeni fokozottabb védelem céljából
- belső fém takarólemez
- beépített libella a szerelés megkönnyítése céljából
- szabotázs védelem jelző hangtompítása a montázshabbal való előntés által (opcionális: **SX6-TO**)
- kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem
- a mechanikai kialakítás lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes nyitás közötti választást



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -25°C ...+70°C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 20 mA |
| Tömeg | 1530 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Méretetek | 230 x 230 x 65 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | IV |
| Hangnyomás szint (@1 m) | -ig 120 dB |
| Maximális áramfelvétel (jelzés) | 300 mA |
| Maximális áramfelvétel (jelzés +akkumulátor töltése) | 900 mA |

