

INT-KSG-WSW

ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az **INT-KSG** érintőgombos kezelő nem csak vonzó kialakítású, hanem egyben megkönnyíti a fejlett riasztórendszerek kezelését és a háziautomatizálási funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek általi használatát is. a MAKRÓ funkció segítségével, egész műveletsorozatok végrehajtása egyetlen utasítással indítható el. Ez pl. összetett világítási vezérlésekhez alkalmazható.

- nagyméretű, könnyenolvasható, részletes rendszerinformációt megjelenítő LCD kijelző
- sötét helységben történő alkalmazást lehetővé tevő kezelő háttérvilágítás
- mindennapos használatot megkönnyítő, új kezelői felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- teleptítő által meghatározott 4 menü (egyenként 16 elem) és gyorshozzáférési funkciók
- egész műveletsorozatok végrehajtásának egyetlen gombbal történő elindítását lehetővé tevő MAKRÓ funkció
- egyes gombok megnyomásának jelzése hang- és fényjelzéssel
- rendszerállapot jelző LED-ek
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása billentyűzetről
- rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -10°C...+55°C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 165 mA |
| Maximális áramfelvétel | 175 mA |
| Tömeg | 320 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság) | 143 x 156 x 22 mm |