

INT-TSG-SSW

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSG** kezelők ideális megoldást nyújtanak azon **INTEGRA** és **VERSA** riasztórendszer felhasználói számára, akik a mindennapi használatban a modern okostelefonokból és táblagépekből ismert kényelmet várják el. Kis méretének és a vonzó kialakításának köszönhetően tökéletesen illik nemcsak a modern, hanem a hagyományosan berendezett lakásbelsőhöz is. Különleges tulajdonsága a felszerelési helybe történő beleolvadást lehetővé tevő vékony kialakítású ház.

A vonzó kinézet csak kezdete az előnyök hosszú listájának. Az színes, 4,3"-os LCD kijelző lehetővé teszi az **INTEGRA** és **VERSA** riasztók mindennapos használatának teljesen új kialakítását. Az eszköz teljes előlapját elfedő kapacitív technológiát alkalmazó érintőképernyője biztosítja az ujjbeggyel történő egyszerű kezelést. Nagyméretű, könnyen olvasható ikonjai segítségével a rendszer képességei egyszerűen használhatóak.

Az egyszerű élesítési és hatástalanítási parancsokon túl, az **INT-TSG** MAKRÓ tulajdonsága lehetővé teszi műveletsorozatok egyetlen paranccsal történő elindítását. Ez a módszer kiváló megoldás az **INTEGRA** vezérlőpanelek intelligens háziautomatizálási tulajdonságainak alkalmazásához. Például, a "mozi" parancs leengedheti a rolót és a vetítívásznat, valamint bekapcsolhatja a diszkrét világítást.

Az **INT-TSG** egyszerű hozzáférést biztosít a rendszer aktuális állapotának megtekintéséhez. Az állapotképernyő személyreszabhatóságának köszönhetően, a kijelzőre vetett egyetlen pillantás is elég annak megállapításához, hogy a rendszer élesített-e, kültéri világítás fel van-e kapcsolva vagy működik-e a kerti öntöző. Az állapotképernyő elektronikus képkeretként is használható.

Tulajdonságok:

- kapacitív, 4,3"-os méretű, enyhe érintésre reagáló érintőképernyő
- színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
- háziautomatizálási vezérlések használatát megkönnyítő MAKRÓ tulajdonság
- rendszer aktuális állapotát jelző LED-ek
- felhasználói igények szerint személyreszabható állapotképernyő
- 2 zónabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek)
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása
- **VERSA** vezérlőpanelekkel történő használat (**INT-TSG v1.03 vagy újabb**)
- világos (**INT-TSG-SSW**)

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 120 x 92 x 14 mm |
| Működési hőmérséklet | -10° C...+55° C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 250 mA |
| Maximális áramfelvétel | 265 mA |
| Tömeg | 165 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Tarjetas de memoria soportadas | microSD, micro SDHC |

