

ART-200

TESTINA TERMOSTATICA WIRELESS PER RADIATORI

ART-200 è una testina termostatica wireless per radiatori, progettata per consentire la termoregolazione dei locali dell'edificio in modo semplice, incrementando il comfort e risparmiando energia. In particolare, ART-200 consente il controllo manuale e da remoto della valvola principale del radiatore.

La testina è progettata per operare come parte del sistema wireless bidirezionale **ABAX 2**, ed è gestita da:

- controller **ACU-220** e **ACU-280** con versione firmware 6.06 o superiore,
- ripetitore di segnale **ARU-200**.

La testina è progettata per installazione su valvole per radiatori con attacco filettato M30x1.5mm. La confezione include inoltre un adattatore che consente l'installazione su valvole Danfoss RA.

ART-200 è alimentato tramite due batterie LR6 AA.

La testina opera in base a due setpoint variabili, Economy e Comfort. La temperatura può essere regolata manualmente utilizzando i pulsanti del termostato, le tastiere di sistema (ad esempio la tastiera touch screen **INT-TSI**) e le applicazioni mobile **INTEGRA CONTROL** e **PERFECTA CONTROL**.

- installazione su valvole con attacco filettato M30x1.5mm,
- termoregolazione da 5°C a 30°C,
- 3 modalità operative:
 - comfort,
 - economy,
 - manuale (con possibilità di impostare la temperatura o la posizione specifica della valvola),
- attivazione da remoto delle modalità comfort e economy,
- impostazione da remoto dei setpoint delle modalità comfort e economy,
- selezione del sensore di temperatura utilizzato per la termoregolazione:
 - sensore integrato,
 - esterno (ovvero un altro dispositivo ABAX2 che dispone di sensore di temperatura, ad esempio il rilevatore APD-200),
- funzione di riscaldamento rapido (Boost Heat),
- funzione anticalcare,
- rilevazione dell'apertura della finestra,
- blocco tasti,
- display LCD per facilitare il controllo e la configurazione,
- panoramica completa dello stato del termostato tramite il display,
- indicatore di carica delle batterie,
- comunicazione bidirezionale in banda 868MHz con protezione crittografica in standard AES,
- diversificazione del canale di trasmissione su 4 canali selezionati automaticamente – in questo modo la trasmissione avviene senza interferenze con altri segnali nella banda 868MHz,
- aggiornamento remoto del firmware della testina,
- opzione "ECO" per una maggior durata della batteria,
- monitoraggio dello stato della batteria tramite la centrale di allarme,
- accessori inclusi nella confezione:
 - adattatore per installazione su valvole Danfoss RA,
 - anello riduttore per facilitare l'installazione su valvole con diametro inferiore.

SCHEDA TECNICA

Durata della batteria (anni)	fino a 2
Dimensioni del box	55 x 102 x 61 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+50°C
Assorbimento di corrente massimo	80 mA
Peso	136 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 1000 m
Batteria	2 x 1,5 V LR6 AA
Consumo di corrente in stato di pronto	98 µA
Precisione della temperatura rilevata	±0,1°C
Range temperatura misurabile	-10°C...+50°C

