

# ACCO-SCR-BG

## TASTIERA DA ESTERNO CON LETTORE DI PROSSIMITÀ

La tastiera da esterno con lettore di prossimità ACCO-SCR-BG fa parte del sistema di controllo accessi ACCO e ACCO NET, che trova applicazione in aziende, scuole, impianti industriali, edifici pubblici, ecc.

Il dispositivo consente un'identificazione efficace dell'utente non solo tramite codice ma anche transponder passivi operanti nella banda 125 kHz (scheda di prossimità, tag, ecc.). La segnalazione ottica (LED) indica lo stato della porta e le funzioni eseguite dal dispositivo. La segnalazione acustica e i tasti retroilluminati rendono il dispositivo estremamente intuitivo.

La protezione da manomissione ottica risponde all'apertura del contenitore e alla rimozione dal muro. La tastiera include un pulsante campanello. Grazie al design speciale del suo involucro, il dispositivo può essere montato anche all'esterno, sulla parete esterna dell'edificio.

- autorizzazione accesso tramite codice e/o card
- gestione dei card, chip ed altri transponder passivi 125 kHz
- LED indicatori stato porta e modulo
- buzzer di segnalazione integrato
- tasti retroilluminati
- protezione ottica antisabotaggio contro apertura e rimozione
- pulsante campanello
- installazione da esterno e da interno

### SCHEMA TECNICA

Frequenza operativa	125 MHz
Dimensioni del box	47 x 158 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-20...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	85 mA
Assorbimento di corrente massimo	110 mA
Peso	237 g
Umidità massima	93±3%
Standard supportati	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Lunghezza del cavo	3,80 m

