

# INT-KNX

## MODULO BUS DI INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA KNX

INT-KNX consente l'interfaccia tra il sistema di sicurezza **INTEGRA** ed il sistema domotico **KNX**. Attraverso questo dispositivo la centrale può controllare tutti gli attuatori connessi al bus KNX, che a loro volta potranno comandare il sistema di allarme rendendo possibile in questo modo una maggiore funzionalità rispetto ai due singoli sistemi.

### Caratteristiche del modulo INT-KNX:

- controllo attuatori connessi su bus KNX dal sistema INTEGRA
- ricezione di telegrammi KNX
- connessione con sistemi KNX via Bus Coupling Unit (BTM)
- configurazione modulo con **DLOADX**

### Contenuto del completo:

Modulo **INT-KNX**, cavo e connettore per collegamento alla BCU, manuale.

## SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	57 x 80 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	35 mA
Assorbimento di corrente massimo	35 mA
Peso	140 g
Umidità massima	93 $\pm 3\%$

