

ACU-100

DRAADLOZE SYSTEEM CONTROLLER

- Ondersteund tot 48 draadloze apparaten
- 4 NO/NC zone-ingangen, uitbreidbaar tot 24
- 8 OC uitgangen, uitbreidbaar tot 48
- 4 vaste uitgangen voor signalering van:
 - sabotage
 - communicatie storing
 - radio jamming
 - lage batterij
- Communication bus voor **INTEGRA** en **VERSA** systemen
- Ondersteuning voor elk willekeurig inbraaksysteem via bedrading van de controller uitgangen met de zones van het alarmsysteem
- Systeem instellingen te programmeren via:
 - LCD bediendeel direct op de controller aangesloten (alleen programmering)
 - LCD bediendeel via **INTEGRA** systemen in de service mode
 - PC met **DLOAD10** en verbonden met de RS-232 poort van de controller (alleen programmering)
 - PC met **DLOADX** verbonden met het **INTEGRA** alarmsysteem voor upload/download
- RS-232 poort met optische isolatie
- FLASH gebaseerde firmware voor eenvoudig updaten

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Uitgangsvermogen	50 mA
Afmetingen behuizing	126 x 158 x 32 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Werking frequentiebereik	868,0 ÷ 868,6 MHz
Stand-by verbruik	140 mA
Maximaal verbruik	140 mA
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 500 m m