

INT-SF-WSW

BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF-WSW** blok bediendeel is voor bediening van één blok in het **INTEGRA** of **INTEGRA Plus** alarmsysteem. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** en **INT-KSG** bediendelen.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- LED's voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang
- beschikbaar in zilver (**INT-SF-SSW**), zwart (**INT-SF-BSB**) en wit (**INT-SF-WSW**)

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|------------------|
| Voeding ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 20 mA |
| Maximaal verbruik | 40 mA |
| Gewicht | 180 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93 \pm 3% |
| Afmetingen | 80 x 143 x 25 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Relais uitgangsbelasting (resistieve belasting) | 1 A / 30 V DC |