

BRACKET C

MUURBEUGEL SET VOOR INSTALLATIE VAN BUITEN DETECTOREN

De BRACKET C muurbeugel set is ontworpen voor het monteren van de OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro en AOD-200 buiten detectoren. De set bevat twee onderdelen: een kogelgewricht beugel en hoekbeugel. De kogelgewricht beugel zorgt voor het verticale zwenkbereik van 60° en het horizontale zwenkbereik van 90° waardoor het gemakkelijker gemaakt wordt om de optimale positie ten opzichte van de detectiezone in te stellen. Indien de detector onder een permanente hoek van 45° ten opzichte van de wand geïnstalleerd dient te worden, gebruik dan kan de hoekbeugel. Beide beugels zijn voorzien van een sabotage schakelaar welke reageren bij een poging om het apparaat van de wand te halen.

De beugels zijn beschikbaar in twee kleuren: wit – **BRACKET C**, voor installatie van de **OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro** en **AOD-200** detectoren en grijs – **BRACKET C GY** – voor de **OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD-200 GY** en **AOD-210 GY** detectoren.

Hoekbeugel:

- voor installatie op een vlakke ondergrond (rechthoekig zuil, muur, binnen hoek van twee muren)
- kantelhoek tussen de detectorbasis en beugel montage oppervlak: 45°
- sabotage element breekt af bij een poging de beugel van de muur te verwijderen

Kogelgewricht beugel:

- voor installatie op een vlakke ondergrond (rechthoekig zuil, muur)
- hoek tussen de de detectorbasis en beugel montage oppervlak is horizontaal aanpasbaar tot 90° (+/- 45°)
- hoek tussen de detectorbasis en beugel montage oppervlak is verticaal aanpasbaar tot 60° (+/- 30°)
- sabotage schakelaar welke reageert bij een poging de beugel van de muur te verwijderen, voorzien van 3 adres op aan te sluiten op het NC of NO type circuit