

# ASW-200 E

## DRAADLOZE SLIMME STEKKER MET TYPE E STOPCONTACT (EURO)

**ASW-200 E** is een slimme stekker waarmee u aangesloten apparaten op afstand kunt in- en uitschakelen. De slimme stekker is ontworpen om te werken binnen een tweeweg draadloos **ABAX 2/ABAX**-systeem.

- aansturing van elektrische apparaten tot 2300 W
- gecodeerde draadloze tweerichtingscommunicatie in de 868 MHz frequentieband (AES-standaard)
- diversificatie van transmissiekanalen – 4 kanalen maken automatische selectie mogelijk van een kanaal die transmissie garandeert zonder interferentie van andere signalen in de 868 MHz frequentieband
- draadloze firmware update
- draadloze configuratie
- led indicatie
  - kan het huidige verbruik door het aangesloten apparaat weergeven
  - waarschuwingen bij storing
  - kan de indicatie volledig uitschakelen
  - speciale knop voor het configureren van de indicatie instellingen
- softwarebeveiliging tegen overbelasting en oververhitting

**ASW-200** wordt ondersteund door:

- ABAX 2:
  - **ACU-220/ACU-280** controller
  - **ARU-200** repeater
- ABAX:
  - **ACU-120/ACU-270** controller
  - **ARU-100** repeater
  - **INTEGRA 128-WRL** alarmcentrale

**ASW-200** is ook beschikbaar met Type **F** stopcontact (SCHUKO).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	60 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Afmetingen	ø45 x 67 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Voeding	230 V AC, 50-60 Hz
Maximaal stroomverbruik	1,37 W
Draadloos communicatiebereik (in open veld) voor ABAX	tot 500 m
Nominale stroom (ohmse belasting)	10 A
Communicatiebereik (in open ruimte) voor ABAX 2	tot 1000 m
Stroomverbruik in stand-by	0,73 W

