

# MPB-300

## DRAADLOZE PANIEKKNOP

**MPB-300** is een draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen. De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen).

- selectie van de werkingmode tijdens het opstarten:
- detector
- handzender

gecodeerde draadloze communicatie in de 433 MHz frequentieband  
 controle van de batterijstatus  
 led indicaties in configuratie- en knoptestmode  
 sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing en verwijderen van het montage oppervlak

**MPB-300** wordt ondersteund door:

- **PERFECTA WRL** alarmcentrales en **PERFECTA 64 M** (uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module)
- **VERSA-MCU** en **MTX-300** controllers
- **MICRA** alarmmodule (softwareversie 2.02 of later)
- **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** draadloze ontvangers (alleen handzender-mode)



## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Levensduur batterij (in jaren)  | 2                   |
| Bedrijfstemperatuur   | -10°C...+55°C       |
| Maximaal verbruik   | 11 mA               |
| Gewicht   | 73 g                |
| Maximale luchtvochtigheid   | 93±3%               |
| Werking frequentieband  | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batterij  | CR14250 3V          |
| Stand-by verbruik   | 12 µA               |
| Afmetingen  | ø97 x 29 mm         |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                                       | II                  |
| Draadloos communicatiebereik PERFECTA (in open veld)                    | tot 600 m           |
| Draadloos communicatiebereik MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 (in open veld) | tot 500 m           |
| Draadloos communicatiebereik (in open veld) voor MRU-300                | tot 300 m           |