

INT-KSG2R-W

BEDIENDEEL MET AANRAAKTOETSEN

Het **INT-KSG2R** bediendeel met aanraaktoetsen is ontworpen voor bediening en programmering van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen.

Het is bedoeld voor wie houdt van een mooi design en tegelijkertijd het alarmsysteem en gebouwautomatisering wil bedienen op dezelfde manier als traditionele bediendelen.

- geschikt voor **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** (INTEGRA firmware 1.21 of nieuwer) en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen
- groot grafisch display met achtergrondverlichting
- schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (blokken, zones, uitgangen) en temperaturen weer te geven
- aanraaktoetsenbord met achtergrondverlichting:
 - 12 toetsen voor gegevensinvoer
 - 4 functie toetsen (INTEGRA: voorkeurfunctie selectie; PERFECTA 64 M: inschakelen in verschillende modi/uitschakelen)
 - 3 alarm activatie toetsen (BRAND / AUX / PANIEK)
 - 4 toetsen voor het activeren van macro commando's
 - ondersteuning voor veegbewegingen (navigatie door het menu)
- systeembesturing via MACRO-functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- ingebouwde MIFARE proximity kaartlezer (voor INTEGRA en INTEGRA Plus alarmsystemen)
- led systeem status indicaties
- ingebouwde piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**):
 - ondersteunt NO en NC-detectoren, evenals rolluik- en trildetectoren;
 - ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
 - programmering van end-of-line weerstandswaarden
- verbinding via RS-485 bus (firmware update via de bus)
- sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- verkrijgbaar in wit (**INT-KSG2R-W**) en zwart (**INT-KSG2R-B**)



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------------|
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C...+55°C |
| Stand-by verbruik | 135 mA |
| Maximaal verbruik | 155 mA |
| Gewicht | 224 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131 | Grade 3 |
| Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte) | 132 x 129 x 17 mm |



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.