

INT-KSG-BSB

TOUCH BEDIENDEEL

Het soft touch bediendeel **INT-KSG** heeft niet alleen voor een attractief uiterlijk, maar vereenvoudigd ook de dagelijkse bediening van het alarmsysteem en huis automatisering door gebruik te maken van de functionaliteiten van de **INTEGRA** systemen. Met **MACRO** functies kunnen meerdere acties worden uitgevoerd via één commando. Op deze manier kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om licht scènes aan te sturen.

- groot, gemakkelijk uit te lezen LCD display met gedetailleerde informatie over de systeem status
- bediendeel achtergrondverlichting voor gebruik in donkere ruimtes
- nieuwe gebruikersinterface voor gemakkelijk dagelijks gebruik
- aanpasbare screensaver
- 4 voor gedefinieerde menu's (elk 16 items) en snelle toegangsfuncties
- MACRO optie welke een aantal acties kan uitvoeren met één enkele toets
- toets indruk terugkoppeling met LED en geluid
- LED systeem status indicaties
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering via speciale toetsen
- geluidsindicatie bij systeem gebeurtenissen
- aansluiting voor 2 zones
- indicatie bij geen communicatie met het alarmsysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Afmetingen behuizing	143 x 156 x 22 mm
Maximaal verbruik	175 mA
Gewicht	320 g
Stand-by verbruik	165 mA
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC

