

# PRF-LCD

## MANIPULATOR LCD DO CENTRAL Z SERII PERFECTA

Manipulator PRF-LCD służy do codziennej obsługi central **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M**, **PERFECTA-IP** i **PERFECTA-T**. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa Grade 2 określone normą EN 50131. Duże klawisze, wyświetlacz LCD oraz diody LED sygnalizujące stan systemu sprawiają, że obsługa systemu jest wygodna i przejrzysta dla wszystkich użytkowników. Klawiatura, oprócz klawiszy numerycznych, posiada także przyciski umożliwiające szybkie włączenie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego, pełnego) i wywołanie trzech alarmów: napad, pożar, pomoc. Atrakcyjny wygląd manipulatora PRF-LCD sprawia, że może się on wpisać w wystrój chronionych przez system wnętrz.

- współpraca z centralami **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M**, **PERFECTA-IP** i **PERFECTA-T**
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączenie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą



### DANE TECHNICZNE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%)       | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                 | 139 x 124 x 22 mm |
| Zakres temperatur pracy         | -10...+55 °C      |
| Pobór prądu w stanie gotowości  | 30 mA             |
| Maksymalny pobór prądu          | 50 mA             |
| Masa                            | 246 g             |
| Maksymalna wilgotność           | 93±3%             |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II                |