

PRF-LCD

MANIPULATOR LCD DO CENTRAL Z SERII PERFECTA

Manipulator PRF-LCD służy do codziennej obsługi central **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M**, **PERFECTA-IP** i **PERFECTA-T**. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa Grade 2 określone normą EN 50131. Duże klawisze, wyświetlacz LCD oraz diody LED sygnalizujące stan systemu sprawiają, że obsługa systemu jest wygodna i przejrzysta dla wszystkich użytkowników. Klawiatura, oprócz klawiszy numerycznych, posiada także przyciski umożliwiające szybkie włączanie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego, pełnego) i wywoływanie trzech alarmów: napad, pożar, pomoc. Atrakcyjny wygląd manipulatora PRF-LCD sprawia, że może się on wpisać w wystrój chronionych przez system wnętrz.

- współpraca z centralami **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M**, **PERFECTA-IP** i **PERFECTA-T**
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	139 x 124 x 22 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Masa	246 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II